



NANO

Osmoseur ultra-compact à flux direct 600 GPD

Ultra-compact direct flow 600 GPD reverse osmosis system

**1.6L****Débit compact***Compact flow*

96 L/h (1.6 L/min) flux direct

**Entretien facile***Easy maintenance*

Remplacement filtre facile

**Flux direct***Direct flow*

Sans réservoir

2:1**Rejet minimal***Minimum rejection*

Ratio optimal 2:1

**Membrane certifiée***Certified RO membrane*

NSF/ANSI 58 & 61

**Tension universelle***Universal voltage*

100-240 V ~ 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS

Débit de production / Production rate	96 L/h (1.6 L/min)
Membrane RO	600 GPD
Tension / Voltage	100-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance électrique / Electric power	72 W
Pression entrée / Water inlet pressure	1 à 4 bars / 0.1 - 0.4 MPa
Connexions / Connections	Entrée 3/8" Eau osmosée 1/4" Rejet 1/4"
Température ambiante / Ambient temp.	4 - 40 °C
Qualité eau requise / Water source	Eau de réseau / Municipal water
Ratio rejet / Rejection ratio	2:1
Dimensions (L x P x H)	151 x 195 x 315 mm
Poids / Weight	4.80 kg
Garantie / Warranty	2 ans / 2 years

ÉLÉMENTS FOURNIS / ITEMS PROVIDED

- Osmoseur NANO
- Membrane RO 600 GPD
- Robinet design haut de gamme | Accessoires raccord & vidange | Tuyaux couleur | Manuel d'installation

CERTIFICATIONS

ISO 9001
Qualité / Quality**CE**
Conformité EU**NSF/ANSI**
58 & 61**RoHS**
Sans substances**REACH**
Règlement EU