AQUATOUCH

Commande tactile sans fil pour osmoseur

Draadloze aanraakbediening voor osmosetoestel

Wireless touch control for RO systems



1× — **Commande tactile**
Aanraakbediening · Touch control
Eau purifiée d'un simple toucher
Gezuiverd water met één aanraking

8 m — **Sans fil**
Draadloos · Wireless
Portée 8 m en champ libre
Bereik 8 m in open ruimte

0 — **Sans perçage**
Zonder boren · No drilling
Via votre robinet de cuisine existant
Via uw bestaande keukenkraan

3 min — **Arrêt automatique**
Automatische uitschakeling · Auto shut-off
Fermeture après 3 minutes
Sluit na 3 minuten

IPX6 — **Étanche**
Waterdicht · Water-resistant
Capteur IPX6 · boîtier IPX4
Sensor IPX6 · kast IPX4

12 m. — **Rappel d'entretien**
Onderhoudsherinnering · Service reminder
Anneau lumineux après 12 mois
Lichtring na 12 maanden

CARACTÉRISTIQUES / KENMERKEN / SPECIFICATIONS

Dimensions capteur / Afmetingen sensor / Sensor dimensions	Ø 60 × 31 mm
Dimensions boîtier / Afmetingen kast / Control box dimensions	160 × 120 × 57 mm
Indice de protection / Beschermingsgraad / Protection rating	Capteur / Sensor IPX6 – Boîtier / Kast / Control box IPX4
Portée sans fil / Draadloos bereik / Wireless range	8 m max. (champ libre / open ruimte / open space)
Pression service / Werkdruk / Operating pressure	0,5 à 7 bars / 0,5 tot 7 bar / 0.05 - 0.7 MPa
Température de l'eau / Watertemperatuur / Water temperature	4 - 75 °C (eau froide / koud water / cold water only)
Alimentation capteur / Voeding sensor / Touch sensor power	3 V DC – 2 piles / batterijen / batteries AAA
Alimentation boîtier / Voeding kast / Control box power	100–240 V ~ 50/60 Hz ou / of / or 6 V DC (4 × AA, non incl.)
Courant fonctionnement / Werkstroom / Operating current	≤ 20 mA
Courant veille / Stand-bystroom / Standby current	≤ 20 µA
Arrêt automatique / Automatische uitschakeling / Auto shut-off	180 s (3 min)
Rappel d'entretien / Onderhoudsherinnering / Service reminder	12 mois / 12 maanden / 12 months
Garantie / Garantie / Warranty	2 ans / 2 jaar / 2 years

ÉLÉMENTS FOURNIS / MEEGELEVERDE ONDERDELEN / ITEMS PROVIDED

- Capteur tactile sans fil + 2 piles AAA + aimants
  Draadloze aanraaksensor + 2 AAA-batterijen + magneten
- Adaptateur secteur du boîtier de commande
  Netadapter voor de bedieningskast
- Raccord d'entrée d'eau purifiée
  Ingangskoppeling voor gezuiverd water
- Boîtier de commande à électrovanne + clapet anti-retour
  Bedieningskast met magneetventiel + terugslagklep
- Raccord de sortie inox 304 + joints caoutchouc
  Uitgangskoppeling inox 304 + rubberen dichtingen
- Vis de fixation | Manuel de l'utilisateur
  Bevestigingsschroeven | Gebruikershandleiding

Aquacycle est le distributeur exclusif de la marque OJA.

Aquacycle is de exclusieve verdeler van het merk OJA · Aquacycle is the exclusive distributor of the OJA brand.

AQUACYCLE SRL
Rue de Tourinnes 1, 1325 Chaumont-Gistoux | +32 471 36 77 09 | info@aquacycle.be | www.aquacycle.be | TVA / BTW : 1022.587.559